



FibroPaint

Schilderklare MDF met lakdraagfolie

FibroPaint is een MDF met een uitstekend freesbare kern. De plaat is aan twee zijden voorzien van een hoogwaardige lakdraagfolie, waardoor u ze zonder voorbehandeling kunt schilderen, spuiten of lakken met solvent- of watergedragen verf. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (droge omgeving) en zijn enkel toepasbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN-335-3.

Toepassingen

- Schilderklaar

Eigenschappen



MDF



Gemelamineerd



FibroPaint

Toepassingen

FibroPaint kent door zijn technisch sterke kwaliteiten en eenvoudige verwerkbaarheid vele toepassingen in de meubelindustrie, winkel- en interieurinrichting. Deze plaat heeft een makkelijk af te werken oppervlakte voor keukens, dressings en badkamers maar evengoed voor schuifdeuren en scheidingswanden. Ook bij de inrichting van winkels en kantoren wordt deze plaat vaak gebruikt.

De FibroPaint staat dan ook voor een plaat die zonder voorbehandeling afgewerkt kan worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de FibroPaint plaat voor een uitstekende hechting, minder lagen voor een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie van verf.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden
Dikte EN 324-1	mm	19
Technische kenmerken + Norm		5/95 Percentielwaarden
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	20
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	2200
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,55
Zwelling/24u EN 317	%	12

Beschikbare afmetingen en diktes

FibroPaint is beschikbaar op stock. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. FibroPaint is daarom op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels. FibroPaint voldoet aan de Europese standaard EN 14 322.

