# Okoume met aluminium tussenlagen

**Omschrijving**
Okoume is al jaren de meest gebruikte plaat voor duurzaam exterieur timmerwerk. Dankzij een fijne nerf en het lage soortelijke gewicht laat Okoume zich uitstekend bewerken en afwerken. Okoume heeft een rustige tekening en is lichtroze van kleur. De evenwichtige groei, de fijne structuur en het nagenoeg ontbreken van (losse) kwasten resulteert in een hoogwaardig triplex. Okoume is vrij van spanning en wordt door zowel schilder als timmerman gewaardeerd om de verwerkingskwaliteit. Standaard leveren wij Okoume B/BB met KOMO certificaat. Okoume met aluminium lagen is voorzien met 2 lagen aluminium van ca. 1 mm dik. De platen zijn infreesbaar. De aluminium lagen liggen ca. 7 mm diep. Het aluminium zorgt voor een vertraging van de vochtopname waardoor een stabieler product ontstaat dat minder nijging heeft om krom te trekken.

**Kwaliteit B**: ongevoegd dekfineer. Geschikt voor goed schilderwerk en eenvoudig blank werk.

**Kwaliteit BB**: Kleurverschillen en kleine kwastjes toegestaan. Eén of meerdere voegen in het dekfineer toegestaan. Gaps in de dwarsfineren komen (beperkt) voor. Lijmdoorslag en wormgaatjes zijn toegestaan.

**Kwaliteit:** B/BB

**Verlijming:** Exterieur

**Productcertificaat:** CE 2+

**KOMO:** Ja

**Gewicht:** ca. 530 kg/m3

**Toepassing**
Deuren.

**Afwerking omschrijving**
De randen en (schroef)gaten afwerken met een goede triplex randsealer en epoxy vulmiddel.