



BelSpan P2

Hoogkwalitatieve spaanplaat voor
interieur- en meubeltoepassingen

BelSpan P2-platen beschikken over een sterk schroefbare kern en lenen zich perfect tot industriële verwerking voor meubels en interieurinrichting. De plaat is geschikt voor toepassingen in serviceklasse 1 (beperkt in temperatuur en luchtvochtigheid), en is enkel bruikbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN 335-3.

Toepassingen

- Interieur
- Verpakking

Eigenschappen



Productklasse P2



BelSpan P2

Toepassingen

De BelSpan P2-spaanplaten kunnen veredeld worden met melamine, finishfolie, lak, fineer en laminaat. Mede daardoor zijn ze ideaal voor interieuroepassingen en meubelproductie.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden											
Dikte EN 324-1	mm	8	10	12	15	16	18	19	22	25	28	38	
Vochtgehalte EN 322	%	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden											
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,5	10,5	9,5	8,5	
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,25	0,20	
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	1800	1800	1800	1600	1600	1600	1600	1500	1500	1350	1200	
Oppervlaktersterkte EN 311	N/mm ²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

BelSpan P2 voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 312 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Afwerking

BelSpan P2 is standaard beschikbaar met een fijn, geschuurd oppervlak dat uitermate geschikt is voor veredeling met melamine, finishfolie, lak, fineer of laminaat.

Beschikbare afmetingen en diktes

BelSpan P2 is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen.
Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is Belspan op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

