

OSB

Omschrijving

OSB is een constructieplaat hoofdzakelijk opgebouwd uit naaldhout chips. OSB staat voor Oriented Strand Board. Dit houdt in dat de plaat is opgebouwd uit drie lagen “strands” of chips, die gericht gestrooid worden. De kern in de dwarsrichting, de buitenzijden in de langsrichting. OSB heeft, net als triplex, de hoogste buigsterkte in de lengte van de plaat, dus is de plaat het sterkst bij een dwarse ondersteuning. Door de homogene opbouw kent OSB geen onvolkomenheden die we in triplex wel zien zoals knoesten, gaps of overlaps. Wij voeren OSB in de ongeschuurde, gladde, variant.

Kwaliteit: OSB 3

Verlijming: Exterieur

Productcertificaat: CE 2+ OSB3

KOMO: Ja

Gewicht: ca. 650 kg/m³

Toepassing

OSB 3 is bedoeld voor toepassingen in, tijdelijk, vochtigere klimaatomstandigheden (relatieve luchtvochtigheid <80%). Toepassingen waar hierbij aan moet worden gedacht zijn
houtskeletbouwen
dakelementen.

n.b. OSB in welke kwaliteit dan ook dient altijd goed geventileerd te worden aangebracht.