



Duurzame bescherming van houten oppervlakken

Bevat geen formaldehyde
Laag VOS-percentage



Geurloos

Zonder boenen



Respecteert de natuurlijke kleur van alle houtsoorten



Aanbrengen met een langharige rol

Eenvoudig te onderhouden



Mat effect en stofwerend

Uitstoot in de binnenlucht*:



**Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht die een risico inhouden op vergiftiging door inademing, op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).*

Doel en presentatie

- De PREMIUM WOOD OIL is een echte technische innovatie en biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker voor de bescherming van houten oppervlakken. Zijn technische prestaties en zijn formule beantwoorden aan de strengste milieucriteria (een laag VOS-percentage in overeenstemming met de milieueisen en zowel mens- als milieuvriendelijk).
- De eenvoudige en praktische PREMIUM WOOD OIL wordt rechtstreeks aangebracht op nieuw ruw hout, zonder druiptsporen: geen polieren vereist.
- De PREMIUM WOOD OIL is bijzonder onderhouds- en renovatievriendelijk, geurloos en sneldrogend, zodat lokalen zeer snel weer gebruiksklaar zijn.

Vorbereitung van de ondergrond

- PREMIUM WOOD OIL enkel aanbrengen op nieuw ruw hout dat stofvrij is en vrij van sporen van lijm, reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën). Gebruik geen wasmiddelen, houtverlichters, bleekmiddelen.

Gebruik en aanbrengen

- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- De lichtjes melkachtige schijn van PREMIUM WOOD OIL verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen.
- In 1 laag aanbrengen, verbruik van 10 m²/liter of 100 g/m² met de roller.
- Voor meubelen, werkvlakken en horizontale oppervlakken is het aanbevolen om één tot twee extra lagen aan te brengen.
- Voor intensief gebruikte oppervlakken wordt aanbevolen om 3 lagen aan te brengen met 10% verharder (aanbevolen product, getest en goedgekeurd: Aqua Pro Blanchon).
- Opnieuw bedekbaar na ongeveer 1 uur (niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen).
- Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier van max. korrel 150) vóór het aanbrengen van de laatste laag, om kleine oneffenheden te verwijderen. Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud vergemakkelijkt. Geen staalwol gebruiken. Bij meerdere lagen moet dit opschuren gebeuren tussen elke laag.
- Niet aanbrengen bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85%; niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Laat geen planten of aquariums staan in ruimten waar het product wordt gebruikt.

Reinigen van het gereedschap	• Onmiddellijk na gebruik, met water. • Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid olie die u denkt nodig te hebben vooraf goed in. Sluit niet-gebruikte blikken goed af voor hergebruik. Het hergebruiken van de olie is een goede manier om de milieu-impact van de producten over hun volledige levenscyclus te verkleinen. Rol goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipiënt met weinig water. Restjes kunnen met het normale afval worden verwijderd. Na gebruik de verpakking goed sluiten. Lege verpakking in het containerpark afleveren. Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen. Restanten niet in de riolering lozen.
Droogtijd, uitharding en beloopbaarheid	• Droogtijd "stofvrij": ongeveer 20 minuten. • Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 1 uur in normale omstandigheden. • Geen 48 uur wachten tussen de lagen. • Definitief uitverhard: 4 tot 7 dagen.
Verbruik	• 10 m² per liter of 100 g/m² per laag.
Bewaring	• Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen). • Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
Onderhoud en renovatie	Normale reiniging: met een licht vochtige en uitgewrongen doek. U kunt een kleine hoeveelheid zeep aan het water toevoegen (gebruik nooit actieve reinigingsmiddelen). Regelmatig onderhoud: met een onderhoudsolie (aanbevolen product, getest en goedgekeurd: universele onderhoudsolie Blanchon mat). Zorgvuldig aanbrengen met een microvezeldoek op de propere en droge ondergrond. Renovatie: het oppervlak opruwen met fijne schuurkorrel, reinigen en opnieuw beschermen met PREMIUM WOOD OIL.
Technische gegevens	Toepassing: olie voor houten wandbekleding en decoratieve houten oppervlakken in interieur. Harstype: watergedragen oliën Glans: 3,5% op zwarte contrastkaart en 5,15% op witte contrastkaart in hoek van 60° Afnor-classificatie: familie 1, klasse 7b2 Dichtheid: 1,02 (bij 20°C, volgens nf t 30020) Viscositeit: 200 tot 300 cp (viscosimeter brookfield bij 20°C). Reglementaire informatie: zie het overeenkomstige veiligheidsinformatieblad Schuurbaar - bedekbaar: na 1 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad Hechting: uitstekend op voorbereid hout

DECOSPAN.
Wood Solutions

Decospan NV
Industriezone Grenslan
Lageweg 33 – 8930 Menen
+32 56 52 88 00 – info@decospan.com
www.decospan.com

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 22.10.2019.
Ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.